

防犯カメラ付LED防犯灯

LEDEEMA

受注生産品

LED 防犯灯と防犯カメラを一体化した製品です。

取付工事の手間を大幅に軽減できます。

防犯灯がカメラの光源となり夜間もカラー撮影が可能です。

NEW



光センサー組み込み型

SCLE-138S-35L オープン価格

(100V・50/60Hz)

標準取付角度
15度

防塵・防水性能
IP65

消費電力
35w
(カメラを含む)

電力会社申請
入力容量
36VA

防犯灯の仕様

本体	アルミダイカスト・ステンレス
グローブ	アクリル (フロスト)
標準色	アイボリー
質量	約 4.2kg
器具光束	2,290lm
固有エネルギー消費効率	65.4lm/W
光源寿命	60,000 時間
色温度	5,000K
演色評価数	Ra70
耐雷サージ	15kV (コモンモード)
定格入力電流	0.360A
使用温度範囲	-20~40°C
筐体施錠機能	あり (記録メディアなどの盗難防止)


注)調光はできません。

防犯カメラの仕様

撮像素子	1/3型 CMOSセンサー
有効画素数	約400万画素
最大解像度	2,560×1,440
焦点距離標準	6mm (F2.0)
画像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1~30FPS (標準設定: 5FPS)
画角	対角:59°、水平:51°、垂直:29°
調整角度	傾斜角60°、回転角355°(手動)
プライバシーマスク機能	あり (最大 16 箇所)
記録メディア	SSD、容量:128GB (標準)
録画時間	約9日間 (128GB、録画設定:標準)
再生方法	SSD抜き取りによるPC再生 無線LAN接続によるPC再生
自動時刻同期	内蔵 GPS (補正間隔:毎秒)
データセキュリティ	パスワード保護 記録データ暗号化 (AES128bit)
停電時データ保護機能	キャパシタ内蔵 (自動シャット ダウン機能 / 自動復帰機能)
オプション対応	記録メディア容量拡張 (256GB, 512GB) 焦点距離選択可能 (2.8 mm, 4 mm)

※仕様は予告なく変更することがあります。

寸法図



防犯灯との一体化によるメリット

※人物および車両のナンバーはプライバシー保護のため画像処理をしています。



■防犯カメラ付き防犯灯なら
防犯灯がカメラの光源となり、カラー撮影が可能



■防犯カメラのみの場合
カメラの光源がなく、赤外線によるモノクロ撮影