

※電球色LED 仕様品は特注にて対応致します。

## KLE-2133

樹脂タイプ、FHT32W・HF80/100W防犯灯(直付形)代替モデル

標準取付角度  
20度防塵・防水性能  
IP44消費電力  
9.4w  
HF100W相当クラスA クラスB+ クラスB  
17m 30m 30m  
HF100相当(日本防犯設備協会 ランクL)電力会社申請  
入力容量  
9.8VA

光センサー組込み型



KLE-2133S-10L

(100V・50/60Hz)

希望小売価格 35,800円(税抜き)

光センサーなし型



KLE-2133-10L

(100V・50/60Hz)

希望小売価格 31,800円(税抜き)

CO<sub>2</sub>排出量91%削減を達成


(水銀灯 100Wとの比較)

形名	LED防犯灯 KLE-2133(S)-10L	水銀灯 KH-301(HF100W)
消費電力	9.4w	約91%削減 115w
電灯料金区分	10VA	5ランク下の契約 200VA
年間電気料金	2,472円	約91%削減 28,764円
年間CO <sub>2</sub> 排出量	16.2kg	約91%削減 197.8kg
ランプ寿命	60,000時間	約5倍の長寿命 12,000時間


※電気料金は東京電力エナジーパートナー(株)「特定小売供給約款」公衆街路灯A(令和6年4月1日実施)による。 ※CO<sub>2</sub>排出係数:0.43kg-CO<sub>2</sub>/kWh ※年間点灯時間は4000時間で算出。

## 水平面照度分布図

(防犯灯の推奨照度基準クラスB+を満たす設置間隔)



## 寸法図



## KLE-2139 LEDEEMA Bro

アルミダイカストタイプ、FHT32W・HF80/100W防犯灯(直付形)代替モデル

標準取付角度  
20度防塵・防水性能  
IP44消費電力  
9.4w  
HF100W相当クラスA クラスB+ クラスB  
17m 30m 30m  
HF100相当(日本防犯設備協会 ランクL)電力会社申請  
入力容量  
9.8VA

光センサー組込み型



KLE-2139S-10L

(100V・50/60Hz)

希望小売価格 35,800円(税抜き)

光センサーなし型



KLE-2139-10L

(100V・50/60Hz)

希望小売価格 31,800円(税抜き)

## 耐塩型

光センサー組込み型

KLE-2139S-10L-SR

(100V・50/60Hz)

希望小売価格 41,100円(税抜き)

光センサーなし型

KLE-2139-10L-SR

(100V・50/60Hz)

希望小売価格 37,100円(税抜き)

CO<sub>2</sub>排出量91%削減を達成


(水銀灯 100Wとの比較)

形名	LED防犯灯 KLE-2139(S)-10L	水銀灯 KH-301(HF100W)
消費電力	9.4w	約91%削減 115w
電灯料金区分	10VA	5ランク下の契約 200VA
年間電気料金	2,472円	約91%削減 28,764円
年間CO <sub>2</sub> 排出量	16.2kg	約91%削減 197.8kg
ランプ寿命	60,000時間	約5倍の長寿命 12,000時間


※電気料金は東京電力エナジーパートナー(株)「特定小売供給約款」公衆街路灯A(令和6年4月1日実施)による。 ※CO<sub>2</sub>排出係数:0.43kg-CO<sub>2</sub>/kWh ※年間点灯時間は4000時間で算出。

## 水平面照度分布図

(防犯灯の推奨照度基準クラスB+を満たす設置間隔)



## 寸法図



## ■ 基本性能

形名	本体	グローブ	標準色	質量(kg)	器具光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	光源寿命(h)※1	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	耐雷サージ(kV)※2	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格入力容量(電力会社申請入力容量)(VA)
KLE-2133S-10L	ASA樹脂	アクリル(透明)	アイボリー	約0.95	1,330	9.4	141.4	60,000	5,000	80	15	100	0.098	9.8
KLE-2133-10L														
KLE-2139S-10L	アルミダイカスト	アクリル(フロスト)	アイボリー	約1.0	1,330	9.4	141.4	60,000	5,000	80	15	100	0.098	9.8
KLE-2139-10L														
KLE-2139S-10L-SR														
KLE-2139-10L-SR														

★調光できません。 ※1:光束維持率70%(照明器具の適正交換時期は8~10年です。) ※2:コモンモード ▲周囲温度:-20~35°Cの範囲でご使用ください。

●防犯照明の推奨基準クラスA、クラスB+、クラスBを満たす設置間隔の計算条件/道路幅:5m 器具取付高さ:4.5m 取付け角度:標準 保守率:0.63 道路面反射率10%

2024年4月1日より製品価格を改定いたしました。