

公園灯

LEDEEMA

受注生産品

※電球色LED 仕様品は特注にて対応致します。

配光を自由に、そして簡単に
変えられる公園灯のご紹介

動画はこちら

YouTube



必要な場所に明かりを配光できる機能を搭載したタイプのLED公園灯です。
設置後でも配光を変えることが可能です。

配光可変機能付き型

KLS-708-3M

(100/200V・50/60Hz) HF100相当

オープン価格

自動点滅機能なし

KLS-708-5M

(100/200V・50/60Hz) HF250相当

オープン価格

自動点滅機能なし


KLS-708-8M

(100/200V・50/60Hz) HF300相当

オープン価格

自動点滅機能なし


寸法図




水平面照度分布図

[計算条件] 設置高さ:4.5m 取付角度:0°(保守率0.63)


KLS-708-3M



KLS-708-5M



KLS-708-8M



配光可変機能とは

器具の設置後でも LED ユニットの配置換えで配光を変えることができます。設置後の環境変化などにより背面の光をカットしたい場合など従来は配光を抑えたい方向に遮光板等を取り付けて対応していました。配光可変機能付き公園灯は LED ユニットの配置を変えることで対応が可能です。

LED ユニットの配置

全周配光 (標準)



片側配光



照度分布図比較

全周配光 (標準)

片側配光



配光可変機能なし型

KLS-708-3M-F

(100/200V・50/60Hz) HF100相当

オープン価格

自動点滅機能なし

KLS-708-5M-F

(100/200V・50/60Hz) HF250相当

オープン価格

自動点滅機能なし

KLS-708-8M-F

(100/200V・50/60Hz) HF300相当


オープン価格

自動点滅機能なし


水平面照度分布図

[計算条件] 設置高さ:4.5m 取付角度:0°(保守率0.63)


KLS-708-3M-F



KLS-708-5M-F



KLS-708-8M-F



基本性能

形名	本体 (ホルダー)	グローブ	標準色	質量 (kg)	適合 ポール径	防塵・ 防水性能	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	光束維持 時間 (h)※1	上方 光束比 (%)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	耐雷 サージ (kV)※2	定格電圧 (V)	定格入力 電流 (A)	定格入力容量 (電力会社 申請入力容量) (VA)
KLS-708-3M	アルミ	アクリル	ブラウン	約5.8	φ76.3	IP23	2,625	30.0	87.5	60,000	15~20	5,000	70	15	100/200	0.302/0.151	30.2
KLS-708-3M-F	ダイカスト	(乳白フロスト)	ブラウン	約5.7	φ76.3	IP23	2,865	28.5	100.5	60,000	5~15	5,000	70	15	100/200	0.286/0.143	28.6
KLS-708-5M	アルミ	アクリル	ブラウン	約6.0	φ76.3	IP23	4,700	52.5	89.5	60,000	15~20	5,000	70	15	100/200	0.54/0.27	54.0
KLS-708-5M-F	ダイカスト	(乳白フロスト)	ブラウン	約6.0	φ76.3	IP23	5,080	52.5	96.7	60,000	5~15	5,000	70	15	100/200	0.54/0.27	54.0
KLS-708-8M	アルミ	アクリル	ブラウン	約7.0	φ76.3	IP23	7,600	79.5	95.5	60,000	15~20	5,000	70	15	100/200	0.80/0.40	80.0
KLS-708-8M-F	ダイカスト	(乳白フロスト)	ブラウン	約6.3	φ76.3	IP23	7,880	79.5	99.1	60,000	5~15	5,000	70	15	100/200	0.80/0.40	80.0

※1:光束維持率70%(照明器具の適正交換時期は8~10年です。) ※2:コモンモード ▲周囲温度:-20~35℃の範囲でご使用ください。