公園灯

LEDEEMA

※電球色LED 仕様品は特注にて対応致します。

KLS-713

受注生産品

小型・軽量化を実現。電源内蔵・マルチポール径対応で簡単設置
環境省光害対策ガイドライン（令和3年3月改定版）上方光束比対応品

配光選択型

KLS-713-2
（100/200V・50/60Hz）HF100相当
オープン価格
自動点滅器なし

KLS-713-3
（100/200V・50/60Hz）HF200相当
オープン価格
自動点滅器なし

配光オプション一覧 ※ご注文の際は配光パターンをご指定ください。

	全周配光	園路配光
上方光束比5%	全周5	園路5
上方光束比0%	全周0	園路0

※設置後変更不可

水平面照度分布図

［計算条件］ 設置高さ:4.5m 取付角度:0°(保守率0.63)

KLS-713-2
（配光オプション:全周配光、上方光束比5%）



KLS-713-3
（配光オプション:全周配光、上方光束比5%）



寸法図



（上方光束比5%）



（上方光束比0%）

特長

1. マルチポール径対応

4 種類のポール径（φ 48.6/ φ 60.5/ φ 76.3/ φ 89.1）に対応しております。
電源も内蔵しており簡単に設置が可能です。

3. 選べる配光パターン

※ご注文の際は配光パターンをご指定ください（設置後変更不可）

設置環境に適した配光パターンを下記 2 パターン（イメージ）から選択できます。



全周配光



園路配光

2. 小型・軽量を実現

従来製品より大幅に小型化し、重量も約 40%軽量化（約 3.5 kg）を実現。

4. 光害対策ガイドライン 上方光束比 0%対応可能

※ご注文の際は配光パターンをご指定ください（設置後変更不可）

環境省光害対策ガイドライン（令和 3 年 3 月改定版）の上方光束比 0%もラインナップしております。



※側方遮光板は特注にて対応致します。
※ご不明な点は、弊社営業所までお問い合わせください。

■ **基本性能**（全周配光・上方光束比5%）

形名	本体（ホルダー）	グローブ	標準色	質量（kg）	適合ポール径	防塵・防水性能	器具光束（lm）	消費電力（W）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	光束維持時間（h）※1	上方光束比（%）	色温度（K）	平均演色評価数（Ra）	耐雷サージ（kV）※2	定格電圧（V）	定格入力電流（A）	定格入力容量（電力会社申請入力容量）（VA）
KLS-713-2	アルミダイカスト	アクリル（乳白フロスト）	ブラウン	約3.5	φ48.6 φ60.5 φ76.3 φ89.1	IP44	2,000	16.8	119.0	60,000	標準5 注文時0へ変更可	5,000	70	15	100/200	0.170/0.09	18
KLS-713-3							4,000	33.8	118.3							0.340/0.18	36

※1:光束維持率80%（照明器具の適正交換時期は8～10年です。） ※2:コモンモード ⚠周囲温度:-20～35℃の範囲でご使用ください。